

Paneeltyp: AP30 - Lochblech-Paneel mit rutschhemmender Lochung und Entwässerungslochung, versetzt im Achsabstand 30 mm.

Varianten:	AP30 MAW — rutschhemmende Löcher Ø 8 mm (3 mm nach oben gestanzt) + Entwässerungslöcher Ø 5 mm (3 mm nach unten gestanzt), Achsabstand 30 mm, versetzt. AP30 ZAW — nur rutschhemmende Löcher Ø 8 mm, Achsabstand 30 mm, versetzt. AP30 VMA — Sicherheitsvariante: Rutschhemmung Ø 5 mm + Entwässerung Ø 5 mm (absatzfest). AP30 VZA — Sicherheitsvariante: nur Rutschhemmung Ø 5 mm (absatzfest).
Eigenschaften:	- hervorragende Rutschhemmung - effektive Entwässerung (MAW / VMA) - absatzfest (VMA / VZA) — geeignet für öffentliche Bereiche - gekantete Form für eine steife, stabile Plattform - reduzierte Durchsicht
Material:	Stahl S235JR, 2 mm — feuerverzinkt / beschichtet / Duplex Edelstahl AISI 304, 2 mm Edelstahl AISI 316L, 2 mm
Abmessungen:	Dicke: 2 mm Maximale Spannweite: bis 3 m (größere Spannweiten mit Doppel- / Dreifach-Ausführung) Sonderbreiten, Ausschnitte und freie Gestaltung auf Anfrage erhältlich.
Anwendungen:	Böden · Treppen · Laufstege · Plattformen · Fassaden & Verkleidungen · Zäune & Trennwände · Sonnenschutz · Balkone & Geländer.
Branchen:	Wohnbau · Versorgung · Öffentliche Bereiche · Bauwesen · Fahrzeuge & Schwerlast · Industrie · Chemie · Lebensmittel & Pharma · Automobilindustrie · Offshore.

