

Paneeltyp: AP40 - Lochblech-Planke mit rutschhemmender Lochung und Entwässerungslochung, versetzt im Achsabstand 40 mm.

Varianten:	AP40 MAW — Rutschhemmung Ø 14 mm (4 mm nach oben gestanzt) + Entwässerung Ø 8 mm (2 mm nach unten gestanzt), Achsabstand 40 mm, versetzt. AP40 ZAW — nur Rutschhemmung Ø 14 mm, Achsabstand 40 mm, versetzt (ohne Entwässerung). AP40 NOP — geschlossene/geprägte Noppe Ø 14 mm, 4 mm hoch, 40 mm versetzt.
Eigenschaften:	- hervorragende Rutschhemmung - effektive Entwässerung (MAW) - geschlossene Oberfläche erhältlich (NOP) — keine Durchsicht - gekantete Form für eine steife, stabile Plattform - reduzierte Durchsicht
Material:	Stahl S235JR, 2 / 3 mm — feuerverzinkt / beschichtet / Duplex / gebeizt Edelstahl AISI 304 & 316L, 2 / 3 mm Aluminium AlMg3-G22, 3 mm — eloxiert
Abmessungen:	Dicke: 2 mm oder 3 mm Maximale Spannweite: bis 3 m Sonderbreiten und Ausschnitte möglich; Vollplanken-Varianten auf Anfrage.
Anwendungen:	Böden · Fassaden & Verkleidungen · Zäune & Trennwände · Sonnenschutz · Balkone & Geländer.
Branchen:	Wohnbau · Versorgung · Öffentliche Bereiche · Bauwesen · Fahrzeuge & Schwerlast · Industrie · Chemie · Lebensmittel & Pharma · Automobilindustrie · Offshore.

