

Paneeltyp: AP GES - vollständig geschlossenes Lochblech-Paneel mit konvexen rutschhemmenden Punkten, ohne Durchsicht.

Lochmuster:	Rutschhemmende konvexe Perforation Ø 11 mm (nicht vollständig durchgestanzt), Achsabstand 20 / 25 mm, 3 mm hoch. Zwei gleiche Reihen, gefolgt von einer Reihe, versetzt.
Eigenschaften:	- geschlossene Oberfläche — keine Durchsicht, keine Höhenangst - hervorragende Rutschhemmung durch konvexe Punkte - vielfältige Auswahl an Breiten, Höhen und Konfigurationen - ideal für den Innenbereich
Material:	Stahl — 1.5 / 2 / 2.5 mm — feuerverzinkt / beschichtet / Duplex / gebeizt Aluminium — 3 mm — eloxiert
Abmessungen:	Stahl: Breite 150–400 mm (2.0 mm) oder 150–300 mm (2.5 mm); max. Länge 6 m Aluminium: Breite 150–400 mm; max. Länge 4 m Höhe: 40 / 50 / 75 mm
Anwendungen:	Innenböden · Treppen · Podeste · Stufen.
Branchen:	Versorgung · Öffentliche Bereiche · Bauwesen · Industrie · Chemie · Automobilindustrie.

