

Paneeli tüüp: AP RUN - perforeeritud paneel tihedalt paiknevate üles ja alla surutud aukudega, mis tagavad veelgi parema drenaaži.

Augumuster:	Libisemisvastane perforatsioon 2× Ø 8 mm, samm 30 / 50 mm, kõrgus 3 mm. Drenaažiperforatsioon Ø 11 mm, samm 15 / 25 mm, sügavus 3 mm.
Omadused:	- veelgi parem drenaaž tänu tihedamale augumustrile - üles ja alla surutud augud tagavad nii haarde kui ka vee äravoolu - ideaalne käiguteedele, platvormidele ja trepiastmetele - palju valikuid laiuses, kõrguses ja sätetes
Materjal:	Teras — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Alumiinium — 2.5 mm — anodeeritud
Mõõdud:	Teras laius: 150–200 mm (2.5 mm); 150–300 mm (2.0 / 1.5 mm) Alumiiniumi laius: 150–300 mm (2.5 mm) Kõrgus: 40 / 50 / 75 mm; max. pikkus 6 m Väljalõiked ja vaba disain tellimisel.
Rakendused:	Käiguteed · Platvormid · Trepiastmed · Põrandad · Trepid.
Valdkonnad:	Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiviilehitus · Tööstus · Keemiatööstus · Autotööstus.

