

Paneeli tüüp: AP STE - piluavadega perforeeritud paneel ovaalsete drenaažipilude ja libisemisvastase perforatsiooniga.

Augumuster:	Libisemisvastane perforatsioon Ø 8 mm, samm 62.5 mm, kõrgus 3 mm — kombineeritud pikkade ovaalsete drenaažipiludega.
Omadused:	- suurepärane vee äravool läbi drenaažipilude - stantsitud augud parandavad hõõrdetegurit - vähendatud läbipaistvus — minimeerib kõrgusehirmu - palju kohandamisvõimalusi
Materjal:	Teras — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Roostevaba teras — 1.5 / 2 / 2.5 mm Alumiinium — 2.5 mm — anodeeritud
Mõõdud:	Laius: 150 / 200 / 250 / 300 mm Kõrgus: 40 / 50 / 75 mm Pikkus: kuni 6 m (teras / alumiinium); kuni 3 m (roostevaba teras)
Rakendused:	Põrandad · Trepid · Drenaažirennid.
Valdkonnad:	Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiviilehitus · Tööstus · Keemiatööstus · Autotööstus.

