


Paneeli tüüp: Perforeeritud trepiastmed - ohutud drenaažiga astmed libisemisvastase esikandiga tööstuslikuks kasutuseks.

Augumuster:	Saadaval libisemisvastane ja drenaažiperforatsioon vastavalt kasutatavale paneelitüübile (AP30 / AP40 / AP50 / SER / STE / OFF / RUN / GES).
Omadused:	- libisemisvastane esikant tagab parema haarde - piiratud läbipaistvus — vähendab kõrgusehirmu - ühesugune augumuster läbi kogu projekti tagab ühtse välimuse - lai valik laiusi, kõrgusi ja sätteid
Materjal:	Teras — 2 / 3 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Roostevaba teras — 2 / 3 mm Alumiinium — 2 / 3 mm — anodeeritud
Mõõdud:	Tootmine eritellimusel: laius, kõrgus ja pikkus vastavalt teie vajadusele. Maksimaalne pikkus: kuni 6000 mm. Kõrgus sõltub laiusest ja rakendatavast koormusest.
Rakendused:	Tööstustrepid · Juurdepääsutrepid · Avalike alade trepid · Välistrepid.
Valdkonnad:	Elamud · Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiiviilehitus · Tööstus · Keemiatööstus · Toiduaine- ja farmaatsiatööstus · Offshore.
Kinnitus:	Mitu kinnitusvõimalust — vaata kinnituste kataloogi.



NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.