

| Tüüp           | STEPHUIT® - libisemiskindel pind, üles ja alla pressitud aukudega.   |          |     |     |                 |     |     |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| Ülespoole avad | d = 4,5 mm / c-c 45 mm                                               |          |     |     |                 |     |     |     |
| Allapoole avad | d = 8 mm / c-c 45 mm                                                 |          |     |     |                 |     |     |     |
| Omadused       | - väga libisemiskindel                                               |          |     |     |                 |     |     |     |
|                | - esteetiline välimus                                                |          |     |     |                 |     |     |     |
|                | - pinnal on kerge kõndida                                            |          |     |     |                 |     |     |     |
|                | - vähene läbipaistvus (oluline näiteks trepiastmete puhul)           |          |     |     |                 |     |     |     |
|                | - vedelike kiire äravool                                             |          |     |     |                 |     |     |     |
| Materjalid     | Teras 2-3 mm                                                         |          |     |     | - kuumtsingitud |     |     |     |
|                | Alumiinium 3 mm                                                      |          |     |     | - anodeeritud   |     |     |     |
|                | Roostevaba teras s.h happekindel 2-2,5 mm                            |          |     |     | - peitsitud     |     |     |     |
| Paneeli mõõdud | Kõrgus mm                                                            | Laius mm |     |     |                 |     |     |     |
|                | 30                                                                   | 182      | 240 | 298 | -               | 356 | 414 | -   |
|                | 50                                                                   | 182      | 240 | 298 | 330             | 356 | 414 | 475 |
|                | 75                                                                   | 182      | 240 | 298 | -               | 356 | -   | -   |
|                |                                                                      | 182      | 240 | 298 | -               | -   | -   | -   |
| Paneeli pikkus | Standard L=4020 mm või vastavalt mõõtudele.<br>Max. pikkus L=6000 mm |          |     |     |                 |     |     |     |



NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga. Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.

**METAL DISAIN**