

Paneelityyppi: LAD 1+2 - rei'itetyt tikaspuolat turvalliseen kulkuun kosteissa ja teollisuusympäristöissä.

Reikäkuvio:	Liukuestoperforointi Ø 12 mm, reikäjako 25 mm, syvyys 2 mm. Saatavana yhtenä rivinä tai kahtena rinnakkaisena rivinä.
Ominaisuudet:	- optimaalinen turvallisuus kosteissa / märissä olosuhteissa - erittäin hyvät liukuesto-ominaisuudet - vedenpoisto rei'ityksen läpi — vesi ei lammikoidu - aukot mahdollisia 48.3 mm putkille nopeaa asennusta varten
Materiaali:	Teräs S235, 2 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu
Mitat:	Vakiopaksuus: 2 mm. Pituus, profiili ja päätytulpat valmistetaan projektin vaatimusten mukaan. Saatavana yksi- tai kaksirivisenä.
Käyttökohteet:	Kiinteät tikkaat · Selkäsuojatikkaat · Kulikutikkaat tasoille, säiliöihin ja katoille.
Toimialat:	Infrarakentaminen · Teollisuus · Kemianteollisuus · Autoteollisuus · Offshore.

