


Paneelityyppi: Rei'itetyt porrasaskelmat - turvalliset, vettä läpäisevät askelmat liukumattomalla etureunalla teolliseen käyttöön.

Reikäkuvio:	Liukuesto- ja tyhjennysperforoinnit saatavilla; sovitetaan käytetyn paneelityypin mukaan (AP30 / AP40 / AP50 / SER / STE / OFF / RUN / GES).
Ominaisuudet:	- liukumaton etureuna (nokkaprofiili) parantaa pitoa - rajoitettu läpinäkyvyys — vähentää korkeanpaikankammoa - sama reikäkuvio koko projektin läpi — yhtenäinen ulkoasu - laaja valikoima leveyksiä, korkeuksia ja asetuksia
Materiaali:	Teräs — 2 / 3 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu Ruostumaton teräs — 2 / 3 mm Alumiini — 2 / 3 mm — anodisoitu
Mitat:	Mittatilausvalmistus: leveys, korkeus ja pituus tarpeen mukaan. Enimmäispituus: 6000 mm. Korkeus riippuu leveydestä ja kuormituksesta.
Käyttökohteet:	Teollisuusportaat · Kulkuportaat · Julkisten tilojen portaat · Ulkoportaat.
Toimialat:	Asuinrakentaminen · Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Teollisuus · Kemianteollisuus · Elintarvike- ja lääketeollisuus · Offshore.
Kiinnitys:	Useita kiinnitysvaihtoehtoja — katso kiinnikeluettelo.



HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.