

Paneļa tips: AP50 - perforētais panelis ar pretslīdes un drenāžas caurumiem, solis 50 mm šahveida izkārtojumā.

Varianti:	AP50 MAW — pretslīde Ø 14 mm (spiesta uz augšu 4 mm) + drenāža Ø 8 mm, solis 50 mm šahveida izkārtojumā. AP50 ZAW — tikai pretslīde Ø 14 mm. AP50 MAA — izliekts kupols Ø 8 mm, 3 mm augsts + drenāža. AP50 ZAA — izliekts kupols Ø 8 mm, 4 mm augsts (JettyDeck pamats). AP50 NOP — slēgts izliekts kupols Ø 14 mm, 4 mm augsts. AP50 DOP — Ø 14 mm, spiesti uz leju 4 mm (kvadrātveida izkārtojums, saderīgs ar gumijas uzgaļiem).
Īpašības:	- izcila pretslīdes spēja - efektīva drenāža (MAW / MAA) - pieejami slēgti varianti un varianti ar gumijas uzgaļiem - lokētais dizains rada stingru un stabilu platformu - samazināta caurredzamība
Materiāls:	Tērauds S235JR, 2 / 3 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Nerūsējošais tērauds AISI 304 un 316L, 2 / 3 mm Alumīnijs, 3 mm — anodēts
Izmēri:	Biezums: 2 mm vai 3 mm Maksimālais laidums: līdz 3 m (garāks ar dubulto / trīskāršo konfigurāciju) Individuāli platumi, izgriezumi un brīvs dizains pēc pieprasījuma.
Pielietojumi:	Grīdas · Kāpnes · Piekļuves platformas · Ejas · Fasādes un apšuvums · Žogi un starpsienas · Aizsardzība pret sauli · Balkoni un margas · HVAC nožogojumi · Velosipēdu novietnes.
Nozares:	Dzīvojamais sektors · Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Transports un lielas slodzes · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Pārtikas un farmācijas rūpniecība · Autobūve · Offshore.

