

Paneļa tips: AP GES - pilnībā slēgts perforētais panelis ar izliektiem pretslīdes punktiem, bez caurredzamības.

Caurumu raksts:	Pretslīdes izliektā perforācija Ø 11 mm (nav izcirsta cauri), solis 20 / 25 mm, augstums 3 mm. Divas vienādas rindas, tad viena rinda, šahveida izkārtojumā.
Īpašības:	- slēgta virsma — bez caurredzamības, novērš augstuma bailes - izcila pretslīde, pateicoties izliektajiem punktiem - liela platumu, augstumu un konfigurāciju izvēle - ideāls lietošanai iekšējās telpās
Materiāls:	Tērauds — 1.5 / 2 / 2.5 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Alumīnijs — 3 mm — anodēts
Izmēri:	Tērauds: platums 150–400 mm (2.0 mm) vai 150–300 mm (2.5 mm); maks. garums 6 m Alumīnijs: platums 150–400 mm; maks. garums 4 m Augstums: 40 / 50 / 75 mm
Pielietojumi:	Iekšējās grīdas · Kāpnes · Laukumiņi · Pakāpieni.
Nozares:	Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Autobūve.

