

Paneļa tips: AP RUN - perforētais panelis ar blīvi izvietotiem uz augšu un uz leju spiestiem caurumiem vēl labākai drenāžai.

Caurumu raksts:	Pretslīdes perforācija 2× Ø 8 mm, solis 30 / 50 mm, augstums 3 mm. Drenāžas perforācija Ø 11 mm, solis 15 / 25 mm, dziļums 3 mm.
Īpašības:	- vēl labāka drenāža, pateicoties blīvākam caurumu rakstam - caurumi spiesti uz augšu un uz leju — saķerei un ūdens novadīšanai - ideāls ejām, platformām un kāpņu pakāpieniem - daudz platuma, augstuma un konfigurācijas iespēju
Materiāls:	Tērauds — 1.5 / 2 / 2.5 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Alumīnijs — 2.5 mm — anodēts
Izmēri:	Tērauda platums: 150–200 mm (2.5 mm); 150–300 mm (2.0 / 1.5 mm) Alumīnija platums: 150–300 mm (2.5 mm) Augstums: 40 / 50 / 75 mm; maks. garums 6 m Izgriezumi un brīvs dizains pēc pieprasījuma.
Pielietojumi:	Ejas · Platformas · Kāpņu pakāpieni · Grīdas · Kāpnes.
Nozares:	Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Autobūve.

