

Paneļa tips: AP STE - perforētais panelis ar ovālām drenāžas spraugām un pretslīdes caurumošanu.

Caurumu raksts:	Pretslīdes perforācija Ø 8 mm, solis 62.5 mm, augstums 3 mm — kombinācijā ar garām ovālām drenāžas spraugām.
Īpašības:	- izcila ūdens novadīšana caur spraugveida perforāciju - paaugstināts berzes koeficients, pateicoties spiestajiem caurumiem - samazināta caurredzamība — mazina augstuma bailes - daudz pielāgošanas iespēju
Materiāls:	Tērauds — 1.5 / 2 / 2.5 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Nerūsējošais tērauds — 1.5 / 2 / 2.5 mm Alumīnijs — 2.5 mm — anodēts
Izmēri:	Platums: 150 / 200 / 250 / 300 mm Augstums: 40 / 50 / 75 mm Garums: līdz 6 m (tērauds / alumīnijs); līdz 3 m (nerūsējošais tērauds)
Pielietojumi:	Grīdas · Kāpnes · Drenāžas notekas.
Nozares:	Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Autobūve.

