

Paneļa tips: Perforētie spirālveida pakāpieni - liekti pakāpieni kompaktām rūpnieciskām spirālveida kāpnēm.

Caurumu raksts:	Pretslīdes un/vai drenāžas perforācija atbilstoši projektam; papildu saķerei pieejami gumijas uzgaļi.
Īpašības:	- ideāls, kur telpa ir ierobežota - lieliska saķere, pateicoties perforētajam dizainam - piegādājams ar piemētinātu uznavu vai bez tās - iespējams izgatavot visos izmēros
Materiāls:	Tērauds — 2 / 3 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Nerūsējošais tērauds — 2 / 3 mm Alumīnijs — 2 / 3 mm — anodēts
Izmēri:	Individuāla ģeometrija — leņķis un rādiuss atbilstoši jūsu spirālveida kāpnēm. Maksimālā liekšana līdz 3000 mm garumam. Augstums atkarīgs no platuma un slodzes.
Pielietojumi:	Spirālveida kāpnes rūpnieciskās vidēs un ierobežotās telpās.
Nozares:	Dzīvojamais sektors · Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Rūpniecība · Pārtikas un farmācijas rūpniecība · Offshore.

