

Paneļa tips: Perforētie kāpņu pakāpieni - droši pakāpieni ar drenāžu un pretslīdes priekšmalu rūpnieciskai lietošanai.

Caurumu raksts:	Pieejama pretslīdes un drenāžas perforācija atbilstoši izmantotajam paneļa tipam (AP30 / AP40 / AP50 / SER / STE / OFF / RUN / GES).
Īpašības:	- pakāpiena pretslīdes priekšmala labākai saķerei - ierobežota caurredzamība — mazina augstuma bailes - vienāds caurumu raksts visā projektā vienotam izskatam - plašs platumu, augstumu un konfigurāciju klāsts
Materiāls:	Tērauds — 2 / 3 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Nerūsējošais tērauds — 2 / 3 mm Alumīnijs — 2 / 3 mm — anodēts
Izmēri:	Individuāla ražošana: platums, augstums un garums pēc jūsu prasībām. Maksimālais garums: līdz 6000 mm. Augstums atkarīgs no platuma un slodzes.
Pielietojumi:	Rūpnieciskās kāpnes · Piekļuves kāpnes · Kāpnes publiskās vietās · Āra kāpnes.
Nozares:	Dzīvojamais sektors · Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Pārtikas un farmācijas rūpniecība · Offshore.
Stiprinājums:	Vairākas stiprināšanas iespējas — skatīt stiprinājumu katalogu.

