


Тип панели: AP40 - перфорированная панель с противоскользящими и дренажными отверстиями с шагом 40 мм в шахматном порядке.

Варианты:	AP40 MAW — противоскользящие Ø 14 мм (отбортовка вверх 4 мм) + дренажные Ø 8 мм (отбортовка вниз 2 мм), шаг 40 мм в шахматном порядке. AP40 ZAW — только противоскользящие Ø 14 мм, шаг 40 мм в шахматном порядке (без дренажа). AP40 NOP — закрытый выпуклый купол Ø 14 мм, высота 4 мм, шаг 40 мм в шахматном порядке.	 
Свойства:	- отличные противоскользящие свойства - эффективный дренаж (MAW) - доступна закрытая поверхность (NOP) — без просветов - гнутая конструкция — жёсткая, устойчивая платформа - ограниченная прозрачность	
Материал:	Сталь S235JR, 2 / 3 мм — горячее цинкование / покрытие / дуплекс / травление Нержавеющая сталь AISI 304 и 316L, 2 / 3 мм Алюминий AlMg3-G22, 3 мм — анодированный	
Размеры:	Толщина: 2 мм или 3 мм Максимальный пролёт: до 3 м Возможны индивидуальные ширины и вырезы; сплошные варианты панели — по запросу.	
Применение:	Полы · Фасады и облицовка · Ограждения и перегородки · Солнцезащита · Балконы и перила.	
Отрасли:	Жилой сектор · Коммунальный сектор · Общественные места · Гражданское строительство · Транспорт и тяжёлые нагрузки · Промышленность · Химическая промышленность · Пищевая и фармацевтическая промышленность · Автомобильная промышленность · Offshore.	

NB! Приведённые данные носят информативный характер. Точную спецификацию уточняйте у поставщика.