

Тип панели: AP RUN - перфорированная панель с плотно расположенными отверстиями с отбортовкой вверх и вниз для наилучшего дренажа.

Рисунок отверстий:	Противоскользящая перфорация 2× Ø 8 мм, шаг 30 / 50 мм, высота 3 мм. Дренажная перфорация Ø 11 мм, шаг 15 / 25 мм, глубина 3 мм.
Свойства:	- ещё лучший дренаж благодаря более плотному рисунку отверстий - отбортовка отверстий вверх и вниз — и сцепление, и отвод воды - идеальна для проходов, платформ и ступеней лестниц - множество вариантов ширины, высоты и исполнения
Материал:	Сталь — 1.5 / 2 / 2.5 мм — горячее цинкование / покрытие / дуплекс / травление Алюминий — 2.5 мм — анодированный
Размеры:	Сталь: ширина 150–200 мм (2.5 мм); 150–300 мм (2.0 / 1.5 мм) Алюминий: ширина 150–300 мм (2.5 мм) Высота: 40 / 50 / 75 мм; макс. длина 6 м Вырезы и свободный дизайн по запросу.
Применение:	Проходы · Платформы · Ступени лестниц · Полы · Лестницы.
Отрасли:	Коммунальный сектор · Общественные места · Гражданское строительство · Промышленность · Химическая промышленность · Автомобильная промышленность.

