

Paneltyp: Perforerade trappsteg - säkra, dränerande steg med halkskyddad stegnos för industriellt bruk.

Hålmönster:	Halkskydds- och dräneringsperforering finns; anpassas efter använd paneltyp (AP30 / AP40 / AP50 / SER / STE / OFF / RUN / GES).
Egenskaper:	- halkskyddad stegnos i framkant för bättre grepp - begränsad genomsikt — minskar höjdrädsla - samma hålmönster genom hela projektet för ett enhetligt utseende - brett urval av bredder, höjder och inställningar
Material:	Stål — 2 / 3 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Rostfritt stål — 2 / 3 mm Aluminium — 2 / 3 mm — anodiserat
Mått:	Kundanpassad tillverkning: bredd, höjd och längd enligt önskemål. Maxlängd: upp till 6000 mm. Höjden beror på bredd och belastning.
Användningsområden:	Industritrappor · Tillträdestrappor · Trappor i offentliga miljöer · Utomhustrappor.
Branscher:	Bostäder · Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Industri · Kemi · Livsmedel & läkemedel · Offshore.
Infästning:	Flera infästningsalternativ — se infästningskatalogen.



OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.