


Ensisijainen ritilätyyppi kaikkiin tasoihin ja julkisivuihin. Soveltuu erityisesti ajettaville ja käveltäville tasoille.

Sisään puristettu kiinnikeripa auttaa välttämään kantoripojen muodonmuutosta ja varmistaa kanto- ja kiinnikerivan risteyskohtien paremman yhteyden.

Ritilätyyppi	PI (press locked) puristeritilä							
Materiaalit	Teräs	- kuumasinkitty						
	Alumiini	- eloksoitu						
	Ruostumaton teräs mukaan lukien haponkestävä	- petsivärjätty						
Kantorivan (KR) mitta	Vastaten kuormitustaulukkoa	- max. L=3000 mm						
Kiinnikeripa (SR)	Metalliripa 10x2 mm (20x2 mm, KR h<= 70 mm)	- max. L=1000 mm						
Ritilän silmä	Kantoripa (c-c) mm			Kiinnikeripa (c-c) mm				
	11,1	X	11,1	-	22,2	33,3	-	-
	21,0	X	-	21,0	-	33,3	-	-
	22,1	X	11,1	-	22,2	33,3	44,4	66,6
	33,3	X	11,1	21,0	22,2	33,3	-	66,6
	44,4	X	11,1	-	22,2	-	44,4	-
	55,5	X	-	-	-	33,3	-	-
	66,6	X	-	-	-	33,3	-	66,6
Ritilän koko	Annetuissa mitoissa tai standardikokoisena							
Reunustus	Vastaten tilausta	- katso reunustukset						
Liukastumisen esto	Mahdollista sekä hammastettu kantoripa että myös hammastettu kanto- ja kiinnikeripa							
Näytekuvaus	PL	33x66/	30x3 mm	1000x1000 mm	Zn, reunustettu T-prof.			
	Tyyppi	Silmä	Kantorivan	Koko	Tarvittavat lisäkäsittelyt			



NB! Esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.