



Тип решетки	PW (presswelded) сварная решетка					
Материал	Сталь	- оцинкованная				
	Алюминий	- анодированный				
	Нержавеющая и кислотостойкая сталь	- травленая				
Размер несущей полосы (L)	гладкая или с насечкой противоскольжения SR4		- макс. L=7000 мм			
Размер связующей полосы (B)	Витой 4-гранный пруток d=4 - 6,5 мм		- макс. B=1000 мм			
Ячейка	Несущая полоса (с-с) мм		Связующая полоса (с-с) мм			
	16	X	38	50	76	100
	21	X	38	50	76	100
	30	X	38	50	76	100
	34	X	38	50	76	100
	41	X	38	50	76	100
Формат решетки	Стандартный формат или соответственно размеру		7000x1000 мм макс.			
Обрамление	Соответственно заказу		см. обрамление			
Защита от скольжения	SR4 - несущая полоса		с насечкой			
Пример	PW	34x76	30x3 мм гладкая	1000x1000 мм	Zn, обрамленная	
	тип	ячейка	несущая полоса	формат	необходимая обработка	



METAL DISAIN

NB! Данные предоставлены для ознакомления. Подробности спецификации следует уточнить у поставщика.

Размер B по покровному прутку может быть больше чем 1000 мм, для отдельно изготовленных решеток.

Однако размер одной готовой панели возможен максимально (L x B) 7000x1000 мм.

Спросите у нас информацию или пришлите понятные чертежи и мы вам дадим корректный ответ о наших возможностях.