

<b>Tyyppi</b>	<b>AIRSTEP® - sileä pinta, alaspäin puristetuin aukoin.</b>							
Ylöspäin aukot	-							
Alaspäin aukot	d=18 mm/ c-c 45 mm							
Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- läpikuultavuus 30 %</li> <li>- sileä pinta, sopii pyörillä liikuteltaville karruille ja säiliöille</li> <li>- läpikuultava ja ilmaa läpäisevä</li> <li>- nesteiden nopea poistuminen</li> </ul>							
Materiaalit	Teräs 2-3 mm				– kuumasinkitty			
	Alumiini 3 mm				- eloksoitu			
	Ruostumaton teräs mukaan lukien haponkestävä 2-2,5 mm				- petsivärjätty			
Paneelin mitat	Korkeus mm	Leveys mm						
	30	182	240	298	-	356	414	-
	50	182	240	298	330	356	414	475
	75	182	240	298	-	356	-	-
		182	240	298	-	-	-	-
	Paneelin pituus	Standardi L = 4005 mm tai annetuissa mitoissa. Max. pituus L = 6030 mm						



NB! Esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.

**METAL DISAIN**