

Tyyppi	STEPHUIT® - luistamaton pinta, ylös ja alas puristetuin aukoin.							
Ylöspäin aukot	d = 4,5 mm/ c-c 45 mm							
Alaspäin aukot	d = 8 mm/ c-c 45 mm							
Ominaisuudet	– hyvin luistamaton							
	- esteettinen ulkonäkö							
	- pinnalla on kevyt kävellä							
	- vähäinen läpikuultavuus (tärkeä esimerkiksi porrasaskelmissa)							
Materiaalit	Teräs 2-3 mm				– kuumasinkitty			
	Alumiini 3 mm				- eloksoitu			
	Ruostumaton teräs mukaan lukien haponkestävä 2-2,5 mm				- petsivärjätty			
Paneelin mitat	Korkeus mm	Leveys mm						
	30	182	240	298	-	356	414	-
	50	182	240	298	330	356	414	475
	75	182	240	298	-	356	-	-
		182	240	298	-	-	-	-
	Paneelin pituus	Standardi L = 4005 mm tai annetuissa mitoissa. Max. pituus L = 6030 mm						



NB! Esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.

METAL DISAIN